

Stangen zur Vergrößerung der vorhandenen Brüstungshöhe

Die Verschraubung der Absturzsicherung erfolgt durch die Führungsschiene vom Vorbaurollladen (=druckstabile Distanz) in den Fensterrahmen.

Insektenschutzrollo: kann in Rollladen integriert werden

Ausführung

--> Aluminiumprofile verschraubt mit A2-Schrauben und pulverbeschichtet

--> Maximalbreite

- 1650mm bei Holmlast 0,5kN/m
- 1300mm bei Holmlast 1kN/m

Legende

FB Fertigbreite

FH Fertighöhe


HAS Höhe Absturzsicherung 180mm

UK Position Unterkante Absturzsicherung 40-200mm

① Tiefe Führungsschiene (22 oder 39mm)

② Einbauschraubtiefe und Position (z.B. zum Erreichen vom Stahlkern im Kunststofffenster) siehe Montageanleitung

③ Brüstungshöhe laut Landesbauordnung



H=LLA

Benennung: Vorbaurollladen, mit Brüstungshöhenvergrößerung
Absturzsicherung

Erstellungsdatum

Name

01/2023

AWT

Zeichnung dient als auftragsbezogene Information (unterliegt nicht dem Änderungsverfahren)

FÜR DIESE ZEICHNUNG BEHALTEN WIR UNS ALLE RECHTE VOR

TECHNISCHE ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN