




Bei Situation "integriert in Vorbaurollladen" Distanzlose dabei



Hinweise

- Platzbedarf 15mm vor der Tür

Legende

- 1 Montage von vorne (Standard)
- 2 Montage seitlich (Standard)
- 3 Ausführung zweiflügelig (optional)
- 4 Abdichtung unten stirnseitig (Standard)
- 5 Verkürzung unten bei Wetterschenkel
- 6 Zarge unten (optional)
- FB Fertigbreite
- FH Fertighöhe
- LRB Lichte Rahmenbreite Tür
- S Position Sprossenmitte ab Rahmenunterkante
- T Trittbloch (optional) 156mm, 301mm mit Katzenklappe oder Sonderhöhe
- L Linkstür (Bedienseite von innen = Anschlagseite von außen)
- R Rechtstür (Bedienseite von innen = Anschlagseite von außen)
- VU Verkürzung unten (10mm bei 15mm Bürste bzw. 20mm bei 25mm Bürste)

Verwendete Profile

- 06080117 Rahmenprofil 36x11 mm
- 06090112 Sprossenprofil 69x11 mm
- 06080124 Sprossenprofil 33x10 mm
- 06090111 Zargenprofil 39x18 mm

H=LLA

Benennung: ISD Z - Drehrahmen mit Zarge
Insektenschutz

Erstellungsdatum

Name

07.01.2019

AWT

Zeichnung dient als auftragsbezogene Information (unterliegt nicht dem Änderungsverfahren)

FÜR DIESE ZEICHNUNG BEHALTEN WIR UNS ALLE RECHTE VOR

TECHNISCHE ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN