



Hinweise

- Funktioniert bei allen Fenstertypen
- Platzbedarf 15mm vor dem Fenster
- Rahmen muss von außen zugänglich sein
- Randabstand Bohrungen 150mm
- Standardmäßig ohne Dichtbürsten
- Stirnseitig eingezogene Dichtbürsten tragen außen zu den Fertigmaßen auf und müssen deshalb bei der Maßabnahme berücksichtigt werden:
 - >10mm Spalt bei 15mm Dichtbürste
 - >20mm Spalt bei 25mm Dichtbürste

Legende

- ① Fenster ohne Wetterschenkel
- ② Fenster mit Wetterschenkel und Sonderbürste 6mm unten stirnseitig
- FB Fertigbreite ($FB = LRB + 72$)
- FH Fertighöhe ($FH = LRH + Y + 36$)
- LRB Lichte Rahmenbreite Fenster
- LRH Lichte Rahmenhöhe Fenster
- S Sprossenposition
- Y Rahmenüberstand unten

Verwendete Profile

- 06080117 Rahmenprofil 36x11 mm
- 06080124 Sprossenprofil 33x10 mm

HLLA

Benennung: ISR – Schraubenmontage (Typ D)
Insektenschutz

Erstellungsdatum

Name

05/2022

AWT

Zeichnung dient als auftragsbezogene Information (unterliegt nicht dem Änderungsverfahren)

FÜR DIESE ZEICHNUNG BEHALTEN WIR UNS ALLE RECHTE VOR

TECHNISCHE ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN