



Hinweise

- Funktioniert bei allen Fenstertypen
- Platzbedarf 15mm vor dem Fenster
- 10mm Platzbedarf oberhalb des Rahmens zum Aushängen
- Stirnseitig eingezogene Dichtbürsten tragen außen zu den Fertigmaßen auf und müssen deshalb bei der Maßabnahme berücksichtigt werden:
 - >10mm Spalt bei 15mm Dichtbürste
 - >20mm Spalt bei 25mm Dichtbürste
- die seitliche Auflagefläche von 19mm kann bei Bedarf durch Bestellung über die Fertigmaße auf bis zu 12mm reduziert werden. Bei Verwendung einer stirnseitigen Bürste zur seitlichen Abdichtung kann die seitliche Auflagefläche am Fenster bis auf 0mm reduziert werden.

Legende

- ① Fenster ohne Wetterschenkel
- ② Fenster mit Wetterschenkel und Sonderbürste 6mm unten stirnseitig
- FB Fertigbreite (FB = LRB + 38)
- FH Fertighöhe (FH = LRH + Y + 26)
- LRB Lichte Rahmenbreite Fenster
- LRH Lichte Rahmenhöhe Fenster
- S Sprossenposition
- X₀ Dicke Blendrahmenfalz oben
- X_U Dicke Blendrahmenfalz unten
- Y Position Einhängewinkel unten (Standard 26mm)

Verwendete Profile

- 06080117 Rahmenprofil 36x11 mm
- 06080124 Sprossenprofil 33x10 mm



Benennung: ISR – Einhängewinkel gefedert (Typ A)
Insektenschutz

Erstellungsdatum	Name
05/2022	AWT

Zeichnung dient als auftragsbezogene Information (unterliegt nicht dem Änderungsverfahren)