

Hinweise

- Funktioniert bei allen Fenstertypen
- Platzbedarf 18mm innerhalb des Blendrahmenfalzes
- flächenversetzten Fenstern bzw. vor dem Fenster bei flächenbündigen Fenstern (Montage in Führungsschiene)
- Randabstand Federstifte 150mm



Legende

- ① Montage innerhalb des Blendrahmenfalzes
- ② Montage in die Führungsschiene
- FB Fertigbreite ($FB = LRB - 6$)
- FH Fertighöhe ($FH = LRH - 4$)
- LRB Lichte Rahmenbreite Fenster
- LRH Lichte Rahmenhöhe Fenster
- S Sprossenposition

Verwendete Profile

- 06080117 Rahmenprofil 36x11 mm
- 06080124 Sprossenprofil 33x10 mm

Detail Federstift



H=LLA

Benennung: ISR – Federstifte (Typ C)
Insektenschutz

Erstellungsdatum

Name

05/2022

AWT

Zeichnung dient als auftragsbezogene Information (unterliegt nicht dem Änderungsverfahren)

FÜR DIESE ZEICHNUNG BEHALTEN WIR UNS ALLE RECHTE VOR

TECHNISCHE ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN