

#### Hinweise

- Funktioniert bei allen Fenstertypen
- Platzbedarf 18mm innerhalb des Blendrahmenfalzes
- flächenversetzten Fenstern bzw. vor dem Fenster bei flächenbündigen Fenstern (Montage in die Führungsschiene)
- Randabstand Federstifte 150mm
- Standardbürste 6,7x11mm stirnseitig




#### Legende

- 1 Montage innerhalb des Blendrahmenfalzes
- 2 Montage in die Führungsschiene
- FB Fertigbreite ( $FB = LRB - 4$ )
- FH Fertighöhe ( $FH = LRH - 4$ )
- LRB Lichte Rahmenbreite Fenster
- LRH Lichte Rahmenhöhe Fenster
- S Position Sprossenmitte ab Rahmenunterkante

#### Verwendete Profile

- 06080117 Rahmenprofil 36x11 mm
- 06080124 Sprossenprofil 33x10 mm

#### Detail Federstift



# HLLA

Benennung: ISR – Federstifte (Typ C)  
Insektenschutz

Erstellungsdatum

Name

07.01.2019

AWT

Zeichnung dient als auftragsbezogene Information (unterliegt nicht dem Änderungsverfahren)

FÜR DIESE ZEICHNUNG BEHALTEN WIR UNS ALLE RECHTE VOR

TECHNISCHE ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN