



Hinweise

- Funktioniert bei allen Fenstertypen
- Platzbedarf 15mm vor dem Fenster
- 10mm Platzbedarf oberhalb des Rahmens zum Aushängen
- Standardbürste 6,7x11mm nach innen
- Sonderbürsten nach innen oder stirnseitig wählbar
- Stirnseitig eingezogene Dichtbürsten tragen außen zu den Fertigmaßen auf und müssen deshalb bei der Maßabnahme berücksichtigt werden:
 - >10mm Spalt bei 15mm Dichtbürste
 - >20mm Spalt bei 25mm Dichtbürste

Legende

- 1 Fenster ohne Wetterschenkel
- 2 Fenster mit Wetterschenkel und Sonderbürste 6mm unten stirnseitig
- FB Fertigbreite ($FB = LRB + 38$)
- FH Fertighöhe ($FH = LRH + Y + 26$)
- LRB Lichte Rahmenbreite Fenster
- LRH Lichte Rahmenhöhe Fenster
- S Position Sprossenmitte ab Rahmenunterkante
- X₀ Dicke Blendrahmenfalz oben
- X_u Dicke Blendrahmenfalz unten
- Y Position Einhängewinkel unten (Standard 26mm)

Verwendete Profile

- 06080117 Rahmenprofil 36x11 mm
- 06080124 Sprossenprofil 33x10 mm

HLLA

Benennung: ISR – Einhängewinkel gefedert (Typ A)
Insektenschutz

Erstellungsdatum

Name

17.06.2020

AWT

Zeichnung dient als auftragsbezogene Information (unterliegt nicht dem Änderungsverfahren)

FÜR DIESE ZEICHNUNG BEHALTEN WIR UNS ALLE RECHTE VOR

TECHNISCHE ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN