



#### Hinweise

- Funktioniert bei allen Fenstertypen
- Platzbedarf 15mm vor dem Fenster
- Rahmen muss von außen zugänglich sein
- Randabstand Bohrungen 150mm
- Standardmäßig ohne Dichtbürsten
- Sonderbürsten nach innen oder stirnseitig wählbar
- Stirnseitig eingezogene Dichtbürsten tragen außen zu den Fertigmaßen auf und müssen deshalb bei der Maßabnahme berücksichtigt werden:
  - >10mm Spalt bei 15mm Dichtbürste
  - >20mm Spalt bei 25mm Dichtbürste

#### Legende

- 1 Fenster ohne Wetterschenkel
- 2 Fenster mit Wetterschenkel und Sonderbürste 6mm unten stirnseitig
- FB Fertigbreite ( $FB = LRB + 72$ )
- FH Fertighöhe ( $FH = LRH + Y + 36$ )
- LRB Lichte Rahmenbreite Fenster
- LRH Lichte Rahmenhöhe Fenster
- S Position Sprossenmitte ab Rahmenunterkante
- Y Position Einhängewinkel unten (Standard 26mm)

#### Verwendete Profile

- 06080117 Rahmenprofil 36x11 mm
- 06080124 Sprossenprofil 33x10 mm

# HLLA

Benennung: ISR – Schraubenmontage (Typ D)  
Insektenschutz

Erstellungsdatum

Name

17.06.2020

AWT

Zeichnung dient als auftragsbezogene Information (unterliegt nicht dem Änderungsverfahren)

FÜR DIESE ZEICHNUNG BEHALTEN WIR UNS ALLE RECHTE VOR

TECHNISCHE ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN