



Abstandhalter fix mit Grundplatte klein FB2x



Hinweise

- Minimale Abstandhalterlänge ist 35mm.
- Das maximale Maß A ist 400mm.


Abstandhalter fix mit Grundplatte groß FB3x



Hinweise

- Minimale Abstandhalterlänge ist 35mm.
- Das maximale Maß A ist 400mm.
- Bolzenachse ist 90mm.

Abstandhalter fix mit Grundplatte groß quer FB4x



Hinweise

- Minimale Abstandhalterlänge ist 35mm.
- Das maximale Maß A ist 400mm.
- Bolzenachse ist 90mm.
- Das Maß A muss je nach Lamellenbreite so definiert werden, dass es zu keiner Kollision mit der Konsole/dem Befestigungsmaterial kommt.

A Maß A

D Distanzlänge = A - s

s Maß von Abstandhalter bis Maß A

s = 16mm bei Einfach-/Doppelführungsschiene 22 x 27 / 37 x 27 mm - FE22 / FD27 und Einfach-/Doppelführungsschiene für kurzen Nippel - 27 x 27 / 27 x 27 mm

s = 21mm bei Einfach-/Doppelführungsschiene 30 x 32 / 37 x 32 mm - FE30 / FD32 und Einfach-/Doppelführungsschiene rund ø45 mm - FER45 / FDR45

HELLA

Benennung: Abstandhalter FB2x, FB3x, FB4x
Raffstores/Jalousien

Erstellungsdatum

Name

07.01.2019

AWT

Zeichnung dient als auftragsbezogene Information (unterliegt nicht dem Änderungsverfahren)

FÜR DIESE ZEICHNUNG BEHALTEN WIR UNS ALLE RECHTE VOR

TECHNISCHE ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN