


Abstandhalter fix verstärkt mit Grundplatte groß für zwei Führungsschienen FI3x



Hinweise

- Minimale Abstandhalterlänge ist 36mm.
- Das maximale Maß A ist 350mm.
- Bolzenachse ist 90mm.

- A Maß A
- Y Maß Y (Abstand Achse Führungsschiene - Achse Führungsschiene)
- z Maß von Abstandhalter bis Maß A

$z = 16\text{mm}$ bei Einfach-/Doppelführungsschiene $22 \times 27 / 37 \times 27\text{ mm}$ - FE22 / FD27 und Einfach-/Doppelführungsschiene für kurzen Nippel - $27 \times 27 / 27 \times 27\text{ mm}$

$s = 21\text{mm}$ bei Einfach-/Doppelführungsschiene $30 \times 32 / 37 \times 32\text{ mm}$ - FE30 / FD32 und Einfach-/Doppelführungsschiene rund $\varnothing 45\text{ mm}$ - FER45 / FDR45

H=LLA

Benennung: Abstandhalter FI3x
Raffstores/Jalousien

Erstellungsdatum

Name

07.01.2019

AWT

Zeichnung dient als auftragsbezogene Information (unterliegt nicht dem Änderungsverfahren)

FÜR DIESE ZEICHNUNG BEHALTEN WIR UNS ALLE RECHTE VOR

TECHNISCHE ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN