



Hinweise:

- > nur Einzelanlagen möglich (keine gekoppelten Anlagen)
- > nur Motorantrieb möglich
- > maximale Abmessungen Markise:
 - Breite 6000mm
 - Ausfall 3000mm
- > Kippgelenk Armlager zwingend erforderlich (keine Variomatic bzw. Variotronic)
- > Mindestbreiten gelten nicht nach Preisliste, Berechnung: $B/C \text{ min. } 110\text{mm} + (D_{\text{min}} + 130)$
- > Ausfall 1500: Mindestbreite = 2160mm
- > Ausfall 2000: Mindestbreite = 2660mm
- > Ausfall 2500: Mindestbreite = 3160mm
- > Ausfall 3000: Mindestbreite = 3660mm
- > max. Blendenlänge 5.000mm, dann Stoßverbindung erforderlich
- > max. möglich Neigung der Markise muss immer geprüft werden
- > Blendenhöhe angepasst an die Schachtabmessung
- > Blendenhalter muss an Blendenhöhe angepasst werden
- > dargestellte Ausführung mit "Toga" Wandträger. Nach Möglichkeit sollte die Standard Viva Wandkonsole eingesetzt werden (Schachthöhe +20mm erforderlich)

HELLA

Benennung: **VIVA 7040 Schachtmontage**
Markisen

Erstellungsdatum

Name

02.04.2019

AWT

Zeichnung dient als auftragsbezogene Information (unterliegt nicht dem Änderungsverfahren)

FÜR DIESE ZEICHNUNG BEHALTEN WIR UNS ALLE RECHTE VOR

TECHNISCHE ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN