



- Sichtfläche (gem. Auftrag)  
Pulverbeschichtungsfläche Standard
- ===== Innenseite pulverbeschichtet gegen Mehrpreis  
gemäß Angaben in der technischen Dokumentation

#### Legende

**H** Kanalhöhe  
**HU** Hinterer Umbug  
**KT** Kanaltiefe  
**PN** Putznase  
**PT** Putzträger  
**D** Dämmstärke

#### Hinweise:

- Bei der Ausführung mit rückseitiger Dämmung können die Kanäle optional mit Diffusionsbohrungen zur Vermeidung von Schweißwasser ausgeführt werden.
- optionale Diffusionsbohrungen  $\varnothing 20\text{mm}$  alle 100mm.
- Mögliche Kanaldämmungen und Dämmstärken gemäß techn. Dokumentation

# H=LLA

Benennung: Aluminium U-Kanäle gekantet  
mit hinterem Umbug und rückseitiger Dämmung

Erstellungsdatum

Name

02.03.2020

AWT

Zeichnung dient als auftragsbezogene Information (unterliegt nicht dem Änderungsverfahren)

FÜR DIESE ZEICHNUNG BEHALTEN WIR UNS ALLE RECHTE VOR

TECHNISCHE ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN