






# U-Kanal an Fassade mit Z-Träger




Mindestanzahl Z-Träger		
Kanallänge [mm]	bis 3000	3001 - 5000
Anzahl Träger	2	3


## Hinweise

- Position vom Z-Träger ist bei der Bestellung anzugeben
  - Max. Abstand von Träger zu Träger ist 2000mm
  - Max. Kanallänge in einem Stück ist 5000mm. Darüber Stoßverbindung erforderlich.
  - Material Z-Träger: Edelstahl, Oberfläche: blank
  - Abstand von U-Kanal bis zur Befestigungsebene ist 40mm. Sonderlängen auf Anfrage
- \*...Auftragsbezogen können die Z-Träger auch mit einem anderen Abstandmaß bestellt werden.


## Ausführung seitlich




## Ausführung Stoßverbindung



## Z-Träger Typ: UKT 2



## Z-Träger Typ: UKT 3



**H=LLA**

Benennung: Aluminium U-Kanäle gekantet an Fassade  
U-Kanal an Fassade mit Z-Träger

Erstellungsdatum

02.03.2020

Name

AWT

Zeichnung dient als auftragsbezogene Information (unterliegt nicht dem Änderungsverfahren)

FÜR DIESE ZEICHNUNG BEHALTEN WIR UNS ALLE RECHTE VOR

TECHNISCHE ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN