


Glasabsturzsicherung: VSG16  
 Insektenschutzrollo: oberhalb Glas



Integrierbare Stärke Verbundsicherheitsglas VSG  
 -->VSG12: 12,75mm (2x6mm Glas; 0,75mm Folie)  
 -->VSG16: 17,52mm (2x8mm Glas; 1,52mm Folie)

#### Legende

- HAS Höhe Absturzsicherung (Glashöhe)  
 -->700 - 1200mm bei VSG 12mm  
 -->500 - 1200mm bei VSG 16mm
- UK Position Unterkante Absturzsicherung 40-200mm
- ① Brüstungshöhe laut Landesbauordnung  
 ② Befestigungspunkt Führungsschiene  $\varnothing 5$   
 ③ Befestigungspunkt Absturzsicherung  $\varnothing 10$   
 ④ Befestigungspunkt Absturzsicherung  $\varnothing 10$   
 -->1x mittig bei HAS bis 1068mm  
 -->2x mittig bei HAS ab 1069mm
- ⑤ Glashalterung für VSG12 oder VSG16 mit Endkappen und 5-6 Montagebohrungen  $\varnothing 7,5$   
 ⑥ Klemmleiste mit Senkbohrungen  
 ⑦ Senkkopfschraube M8x25 für Klemmleiste  
 ⑧ Verglasungsgummi  
 ⑨ Glaskantenschutz C0 selbstklebend für VSG12 oder VSG16  
 ⑩ VSG12 oder VSG16 (nicht im Lieferumfang)  
 ⑪ Gummi-Unterlegplatte



Schnitt durch Führungsschiene  
 im Bereich der Absturzsicherung



Die erforderlichen Glasabmessungen sind der Auftragsbestätigung zu entnehmen.

Zulässige Windlasten  $[\text{kN/m}^2]$  in Verbindung mit Holmlast sind der technischen Dokumentation zu entnehmen.

**H-LLA**

Benennung: TOP FOAM-store mit Glasabsturzsicherung VSG16  
 Absturzsicherung

Erstellungsdatum

Name

02/2022

AWT

Zeichnung dient als auftragsbezogene Information (unterliegt nicht dem Änderungsverfahren)

FÜR DIESE ZEICHNUNG BEHALTEN WIR UNS ALLE RECHTE VOR

TECHNISCHE ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN