


Stahlgitter  
Insektenschutzrollo: vor dem Absturzgitter




### Ausführung

- > Stahlprofile verschweißt, verzinkt und pulverbeschichtet
- > Maximalbreite
  - 2500mm bei Holmlast 0,5kN/m
  - 2000mm bei Holmlast 1kN/m

### Legende

- HAS Höhe Absturzsicherung 500-1200mm  
 UK Position Unterkante Absturzsicherung 40-200mm  
 ① Brüstungshöhe laut Landesbauordnung  
 ② Befestigungspunkt Führungsschiene  $\varnothing 5$   
 ③ Befestigungspunkt Absturzsicherung  $\varnothing 10$   
 ④ 40x10mm Flachstahl als Holm  
 ⑤ 40x8mm Flachstahl als senkrechte Ausflachung  
 ⑥ 40x40x5mm Montagewinkel seitlich mit 5 Montagebohrungen  $\varnothing 7,5$



**H=LLA**

Benennung: TOP FOAM, RvA/RvA.S mit Stahlgitter  
Absturzsicherung

Erstellungsdatum

Name

11.11.2021

AWT

Zeichnung dient als auftragsbezogene Information (unterliegt nicht dem Änderungsverfahren)

FÜR DIESE ZEICHNUNG BEHALTEN WIR UNS ALLE RECHTE VOR

TECHNISCHE ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN