

The HELLA logo is positioned in the top right corner. It features the word "HELLA" in a bold, black, sans-serif font. The letter "E" is stylized with three horizontal bars: a yellow bar on top, a red bar in the middle, and a blue bar on the bottom.

HELLA

The background of the advertisement is a photograph of a modern building's exterior. It shows a series of vertical panels and horizontal lines, likely part of a facade or window system. A large, semi-transparent yellow triangle is overlaid on the bottom left portion of the image, pointing towards the top right. The text is placed within this yellow area.

**GEHT NICHT
GIBT'S NICHT**

Senkrecht-Markisen

FÜR ALLE FÄLLE

Das perfekte Programm

Das Senkrecht-Markisen-Programm von HELLA folgt ganz dem Trend zu großformatigen und seitensaumgeführten Anlagen. Die übersichtliche Einteilung in die Kategorien Vorbau-, Schacht- und Putz-Markisen erleichtert dem Kunden die Orientierung. Alle drei sind wahlweise mit Seitensaum- oder Seilführung erhältlich. Damit bietet HELLA für jede Einbausituation die perfekte Lösung.

HIGHLIGHTS

- passende Kastengrößen für Fenster und Fassade
- große Auswahl an Führungsschienen
- mit Absturzsicherungen kombinierbar







VORBAU-MARKISEN

So wird textile Beschattung groß



Vorbau-Markisen protect

Bei dieser Variante kommt eine stranggepresste Kassette zum Einsatz. Die Führungsschienen können direkt oder mit Abstandhaltern montiert werden. Die seitensaumgeführten Tücher sind besonders für windexponierte Lagen geeignet.

- freitragende, einfache Montage
- quadratische Kästen (Q85/Q100/Q115/Q130/Q150)
- rechteckige Kästen (E100/E115/E130)
- runder Kasten (R130)
- bis zu 6 Meter Breite und Höhe (max. 18 m²)
- optional mit Solarsteuerung für rechteckige Kästen bis 3 Meter Breite möglich



Vorbau-Markisen seilgeführt

Mit besonders kleinen Kassetten kann diese Ausführung in jeder Fensterlaibung mit Kastenträgern einfach montiert werden. Durch die im Kasten integrierte Feder werden die Seile stets unter Spannung gehalten.

- einfache Montage mit variablem Kastenträger
- quadratische Kästen (Q85/Q100)
- bis zu 3 Meter Breite und 3 Meter Höhe
- Federabspannung im Kasten integriert



SCHACHT-MARKISEN

Die freitragende und fassadenbündige Lösung



Schacht-Markisen protect

Dieses seitensaumgeführte Modell ist mit freitragenden, stranggepressten Halb-Kassetten bestens geeignet, um in bauseitige Schächte integriert zu werden.

- freitragende, einfache Montage in bauseitige Schächte
- drei Kastengrößen, Halb-Kassette (H100/H115/H130)
- bis zu 3,5 Meter Breite und 4,5 Meter Höhe
- Verstaueung Steckerkupplung in Revisionsblende
- Kabelreserve für eine Revision der Tuchwelle
- voll einputzbare Führungsschienen



Schacht-Markisen seilgeführt

Der seilgeführte Klassiker bietet eine einfache Winkelmontage der Markise in den bauseitigen Schacht. Durch die gefederte Seilführung sind die Tücher stets gut abgespannt und bewirken einen perfekten und unauffälligen Hitzeschutz.

- einfache Montage mit Winkel (116x50 Millimeter) nach hinten oder oben in bauseitige Schächte
- bis zu 5 Meter Breite und 3 Meter Höhe
- Antrieb: Kurbel oder Motor



PUTZ-MARKISEN

Mit mehr Dämmung Energie sparen



Putz-Markisen protect

Die Ausführung steht für seitensaumgeführte Anlagen mit Putzträgerplatten auf der Kassette. Dieses Modell eignet sich perfekt für die Integration in Putzfassaden und kann dabei jederzeit von unten zur Revision erreicht werden. Optional können die Kassetten energiesparend hinterdämmt werden.

- rechteckige Kästen (E100/E115/E130)
- bis zu 4 Meter Breite und 4 Meter Höhe
- voll einputzbare Führungsschienen
- 20/30/40 Millimeter Hinterdämmung mit EPS möglich
- schlagregendicht durch Dichtungsprofil rückseitig am Kasten und in den Führungsschienen



Putz-Markisen seilgeführt

Speziell für gedämmte Putzfassaden gibt es diese Putz-Markise, die durch das montagefreundliche Kastensystem mit Putzträgern unauffällig integriert in der Fassade verschwindet. Durch optionale Dämmung hinter dem Kasten wird gleichzeitig Energie gespart.

- einfache Montage mit Winkel oder direkt
- rechteckiger Kasten (E115)
- bis zu 3 Meter Breite und 3 Meter Höhe
- Federabspannung im Kasten integriert

TECHNISCHE DETAILS

Highlights

- Antrieb mit Kurbel (Vorbau-Markise protect und Seil Q85/Q100) und Motor
- Funksysteme ONYX, elero und Somfy
- Kabelreserven im Kasten für eine Revision der Tuchwelle
- flexible Verstaueung der Kabel und Stecker im Schacht- und Putzkasten möglich
- Putzkästen mit optionaler Hinterdämmung 20/30/40 Millimeter EPS

Führungsschienen Vorbau- und Schacht-Markisen


- Standard-Führungsschienen als Direktmontage und optional als Abstandsmontage
- optional mit tiefen Führungsschienen für Schacht-Markisen protect und Vorbau-Markisen protect mit rechteckiger Kastenform (100/115/130 Millimeter)

Führungsschienen Putz-Markisen

- mit tiefen Führungsschienen passend zur Kastentiefe (100/115/130 Millimeter)
- schlagregendichte Führungsschiene mit Dichtungsprofilen
- optional 20/30/40 Millimeter Aluadapter zur Distanzierung bei Hinterdämmung



Einzelführungsschienen
32x55 Millimeter,
32x49 Millimeter (Q 85/Q100)



Tiefe Führungsschienen
für Unterputzmontagen
(97/115/130 Millimeter)

Aluadapter
20/30/40 Millimeter
zur Distanzierung

HELLA

Flyer | Senkrecht-Markisen

7543 0083_DE

02/2025

Technische Änderungen, Irrtümer, Satz- und Druckfehler vorbehalten.