

**HELLA**



# GEHT NICHT GIBT'S NICHT

Das neue Senkrecht-Markisen-Programm

# FÜR ALLE FÄLLE

## Das perfekte Programm

Die Erneuerung des Senkrecht-Markisen-Programms von HELLA folgt ganz dem Trend zu großformatigen und seitensaumgeführten Anlagen. Die übersichtliche Einteilung in die drei Kategorien Vorbau-, Schacht- und Putz-Markisen macht unseren Kunden die Orientierung leicht. Alle drei sind wahlweise mit Seitensaum- oder Seilführung erhältlich. Damit bietet HELLA für jede Einbausituation die perfekte Lösung.

### HIGHLIGHTS

- Kleine Kastengrößen für Fenster
- Große Kastengrößen für Fassaden
- Große Auswahl an Führungsschienen





## VORBAU-MARKISEN

So wird textile Beschattung groß



### Vorbau-Markisen protect

Bei dieser Variante kommt eine zweiteilige stranggepresste Kassette zum Einsatz. Die Führungsschienen können direkt oder mit Abstandhaltern montiert werden. Die seitensaumgeführten Tücher sind besonders für windexponierte Lagen geeignet.

- Freitragende, einfache Montage
- Quadratische Kästen (Q85 | Q100 | Q115 | Q130)
- Rechteckige Kästen (E100 | E115 | E130)
- Runder Kasten (R130)
- Bis zu 5 m Breite und 4,5 m Höhe (max. 12 m<sup>2</sup>)



### Vorbau-Markisen seilgeführt

Mit besonders kleinen Kassetten kann diese Ausführung in jeder Fensterleibung mit Kastenträgern einfach montiert werden. Durch die im Kasten integrierte Feder werden die Seile stets unter Spannung gehalten.

- Einfache Montage mit variablem Kastenträger
- Quadratische Kästen (Q85 | Q100)
- Bis zu 3 m Breite und 3 m Höhe
- Federabspannung im Kasten integriert

## SCHACHT-MARKISEN

Die freitragende und fassadenbündige Lösung



### Schacht-Markisen protect

Dieses seitensaumgeführte Modell ist mit freitragenden, stranggepressten Halb-Kassetten bestens geeignet, um in bauseitige Schächte integriert zu werden.

- Freitragende, einfache Montage in bauseitige Schächte
- Drei Kastengrößen | Halb-Kassette (H100 | H115 | H130)
- Bis zu 3,5 m Breite und 4,5 m Höhe
- Verstaueung Steckerkupplung in Revisionsblende
- Kabelreserve für eine Revision der Tuchwelle
- Voll einputzbare Führungsschienen



### Schacht-Markisen seilgeführt

Der seilgeführte Klassiker bietet eine einfache Winkelmontage der Markise in den bauseitigen Schacht. Durch die gefederte Seilführung sind die Tücher stets gut abgespannt und bieten einen perfekten und unauffälligen Hitzeschutz.

- Einfache Montage mit Winkel (116x50 mm) nach hinten oder oben in bauseitige Schächte
- Bis zu 5 m Breite und 3 m Höhe
- Antrieb Kurbel oder Motor



# TECHNISCHE DETAILS

## PUTZ-MARKISEN

Mit mehr Dämmung Energie sparen



### Putz-Markisen protect

Die Ausführung steht für seitensaumgeführte Anlagen mit Putzträgerplatten auf der Kassette. Dieses Modell eignet sich perfekt für die Integration in Putzfassaden und kann dabei jederzeit von unten zur Revision erreicht werden. Optional können die Kassetten energiesparend hinterdämmt werden.

- Rechteckige Kästen (E100 | E115 | E130)
- Bis zu 4 m Breite und 4 m Höhe
- Voll einputzbare Führungsschienen
- 20/40 mm Hinterdämmung mit EPS möglich
- Schlagregendicht durch Dichtungsprofil rückseitig am Kasten und in den Führungsschienen



### Putz-Markisen seilgeführt

Speziell für gedämmte Putzfassaden gibt es diese Putz-Markise, die durch das montagefreundliche Kastensystem mit Putzträgern unauffällig integriert in der Fassade verschwindet. Durch optionale Dämmung hinter dem Kasten wird gleichzeitig Energie gespart.

- Einfache Montage mit Winkel oder direkt
- Rechteckiger Kasten (E115)
- Bis zu 3 m Breite und 3 m Höhe
- Federabspannung im Kasten integriert

### Allgemeine Highlights

- Antrieb mit Kurbel (VM protect und Seil Q85 | Q100) und Motor
- Funksysteme ONYX, elero und Somfy
- Kabelreserven im Kasten für eine Revision der Tuchwelle
- Flexible Verstaueung der Kabel und Stecker im Schacht- und Putzkasten möglich
- Putzkästen mit optionaler Hinterdämmung 20 mm oder 40 mm EPS

### Führungsschienen Vorbau-Markisen

- Standard-Führungsschienen als Direktmontage und optional als Abstandsmontage
- Optional mit tiefen Führungsschienen für die rechteckigen Kastenformen passend zur Kastentiefe (100 | 115 | 130 mm)

### Führungsschienen Schacht- und Putz-Markisen

- Optional mit tiefen Führungsschienen passend zur Kastentiefe (100 | 115 | 130 mm)
- Schlagregendichte Führungsschiene mit Dichtungsprofile
- Optional 20 mm oder 40 mm Aluadapter zur Distanzierung bei Hinterdämmung



**Einzelführungsschienen**  
32x55 mm,  
32x49 mm (Q 85 | Q100)



**Tiefe Führungsschienen**  
für Unterputzmontagen  
(97 | 115 | 130 mm)



**Aluadapter**  
20 mm und 40 mm  
zur Distanzierung

# HELLA

**Flyer | Senkrecht-Markisen**

7543 0083\_DE

04/2022

Änderungen vorbehalten.