



NEMOGUĆE NE POSTOJI

Novi program okomitih tendi

ZA SVE SLUČAJEVE

Savršeni program

Obnovljeni program okomitih tendi proizvođača HELLA u potpunosti prati trend uređaja velikog formata s vođenjem po bočnom šavu. Pregledna podjela na tri kategorije, vanjske, za ugradnju u okno i podžbukne, omogućava kupcima lakše snalaženje. Sve tri vrste tendi dostupne su po izboru s vođenjem po bočnom šavu ili sa žičanom vodilicom. Tako HELLA ima savršeno rješenje za svaku situaciju ugradnje.

ZNAČAJKE

- Male veličine kutija za prozore
- Velike veličine kutija za fasade
- Veliki izbor vodilica





VANJSKE TENDE

Ovako tekstilno sjenilo postaje veliko



Vanjske tende protect

Kod ove varijante koristi se dvodijelna ekstrudirana kaset. Vodilice se mogu montirati izravno ili s držačima razmaka. Platna s vođenjem po bočnom šavu posebno su prikladna za mjesta izložena vjetru.

- Slobodno nosiva, jednostavna montaža
- Kvadratne kutije (Q85 | Q100 | Q115 | Q130)
- Pravokutne kutije (E100 | E115 | E130)
- Okrugla kutija (R130)
- Širina do 5 m i visina do 4,5 m (maks. 12 m²)

Vanjske tende sa žičanom vodicom

Zbog posebno malih kasetu ovu je izvedbu moguće jednostavno montirati u svaku prozorsku špaletu s nosačima kutije. Zahvaljujući oprugama integriranim u kutiji, žičane vodilice su uvijek napete.

- Jednostavna montaža s varijabilnim nosačima kutije
- Kvadratne kutije (Q85 | Q100)
- Širina do 3 m i visina do 3 m
- Opužni zatezač integriran u kutiji

TENDE ZA OKNO

Samostojeće rješenje u ravnini s fasadom



Tende za okno protect

Ovaj model s vođenjem po bočnom šavu, sa samostojećom, ekstrudiranom polukasetom, najprikladniji je za integraciju u okna na objektu.

- Slobodno nosiva, jednostavna montaža u okna na objektu
- Tri veličine kutije | Polukaset (H100 | H115 | H130)
- Širina do 3,5 m i visina do 4,5 m
- Odlaganje utične spojke u revizijsku masku
- Rezervni kabel za reviziju osovine platna
- Vodilice moguće u potpunosti obraditi žbukom

Tende za okno sa žičanom vodicom

Klasična izvedba sa žičanom vodicom omogućuje jednostavnu kutnu ugradnju tende u okno na licu mjesta. Zbog žičane vodilice s oprugom platna su uvijek dobro zategnuta te pružaju savršenu i nenapadnu zaštitu od vrućine.

- Jednostavna montaža s kutnikom (116x50 mm) prema natrag ili gore u okna na licu mjesta
- Širina do 5 m i visina do 3 m
- Pogon ručica ili motor



TEHNIČKI DETALJI

PODŽBUKNE TENDE

Uštedite energiju s većom izolacijom



Podžbukne tende protect

Izvedba se odnosi na sustave s vođenjem po bočnom šavu s pločama žbuknih nosača na kaseti. Ovaj je model savršeno prikladan za integraciju u ožbukane fasade, a za reviziju je uvijek dostupan s donje strane. Kasete mogu opcionalno biti izolirane radi uštede energije.

- Pravokutne kutije (E100 | E115 | E130)
- Širina do 4 m i visina do 4 m
- Vodicice moguće u potpunosti obraditi žbukom
- Moguća izolacija s EPS-om 20/40 mm
- Otpornost na udar kiše zbog brtvećeg profila na stražnjoj strani kutije i u vodicama



Podžbukne tende sa žičanom vodicicom

Ova tenda za žbuku razvijena je posebno za izolirane žbukane fasade, a zbog sustava kutija sa žbuknim nosačima, koji se jednostavno montira, nenametljivo se uklapa u fasadu. Zbog opcionalne izolacije iza kutije istovremeno se štedi energija.

- Jednostavna montaža s kutnikom ili izravno
- Pravokutna kutija (E115)
- Širina do 3 m i visina do 3 m
- Opušni zatezač integriran u kutiji

Opće značajke

- Pogon ručicom (VM protect i Seil Q85 | Q100) i motorom
- Radio sustavi ONYX, elero i Somfy
- Rezervni kabeli u kutiji za reviziju osovine platna
- Moguće fleksibilno pospremanje kabela i utikača u kutiju za okno i za žbuku
- Kutije za žbuku s opcionalnom izolacijom 20 mm ili 40 mm EPS

Vodicice

Vanjske tende

- Standardne vodicice kao direktna montaža i opcionalno kao montaža s razmakom
- Opcionalno s dubokim vodicama za kutije pravokutnog oblika u skladu s dubinom kutije (100 | 115 | 130 mm)

Vodicice

Tende za okno i za žbuku

- Opcionalno s dubokim vodicama u skladu s dubinom kutije (100 | 115 | 130 mm)
- Vodicica otporna na udar kiše s brtvećim profilima
- Opcionalno 20 mm ili 40 mm aluminijski adapter za distanciranje kod izolacije



Jednostruke vodicice

32x55 mm,
32x49 mm (Q 85 | Q100)



Duboke vodicice

za podžbukne montaže
(97 | 115 | 130 mm)



Aluminijski adapter

20 mm i 40 mm
za distanciranje

