

HELLA

ROLLLÄDEN



Top Safe

Schutz vor ungebetenen Gästen garantiert der Sicherheitsrollladen „Top Safe“.

Patentierte Hochschiebesicherung, doppelte Neopren- und Stahleinlage im Schlusstab, stabile Führungsschiene mit zusätzlicher Demontagesicherung, Rollladenpanzer aus verstärktem, stranggepresstem Aluminium.



Top Safe

SPEZIALIST FÜR SCHUTZ UND KOMFORT

Einfach gesagt, ein Rollladen, der alles kann und Ihnen auch das Gefühl der maximalen Sicherheit gibt. Angeschlossen an Ihre HELLA-Gebäudesteuerung oder ausgestattet mit einer Funksteuerung haben Sie auch den maximalen Bedienkomfort!

Profil - S37




Das doppelwandige, stranggepresste und hochfeste Aluminium-Rollladenprofil mit Lichtschlitzen (37x8,5 mm) ist schaumfrei und zeichnet sich durch die besonders große Wandstärke aus.



Modell NVS-TS: Top Safe, Sicherheitsrollladen, eckig

06/2019 7530 0006_DE

Kastengrößen



NVS-TS Typ	Kastenhöhe 1 (KH 1) [mm]	Kastenhöhe 2 (KH 2) [mm]	Kastentiefe (KT) [mm]
V11	115 (118)	95 (99)	115 (120)
V13	139 (142)	118 (122)	139 (144)
V16	169 (172)	140 (144)	169 (174)
V18	185 (188)	152 (156)	185 (190)
V20	209 (211)	170 (174)	209 (214)

(...) Maß mit
Kastenverstärkungsbügel


Sicherheitskomponenten



Hochschiebesicherung




Sicherheitsrollladenprofil



Kastenverstärkungsbügel gegen Demontage des Kastens.



Verstärkter Schlussstab mit doppelter Neopren- und Stahleinlage



Verstärkte Sicherheitsführungsschiene mit zusätzlicher Demontagesicherung

Grenzmaße **S37**

max. Elementbreite [mm]	2500
max. Elementhöhe [mm]	3000
max. Fläche [m ²]	6,5
Profilstärke [mm]	8,5
Deckbreite [mm]	37
Gewicht [kg pro m ²]	7

Änderungen vorbehalten.

www.hella.info

HELLA