

Ausführung



-->Stahlprofile verschweißt, verzinkt und pulverbeschichtet

-->Maximalbreite

- 2500mm bei Holmlast 0,5kN/m
- 2000mm bei Holmlast 1kN/m

Legende

- HAS Höhe Absturzsicherung 500-1200mm
 UK Position Unterkante Absturzsicherung 40-200mm
 ① Brüstungshöhe laut Landesbauordnung
 ② Befestigungspunkt Führungsschiene $\varnothing 5$
 ③ Befestigungspunkt Absturzsicherung $\varnothing 10$
 ④ 40x10mm Flachstahl als Holm
 ⑤ 40x8mm Flachstahl als senkrechte Ausflachung
 ⑥ 40x40x5mm Montagewinkel seitlich mit 5 Montagebohrungen $\varnothing 7,5$



H=LLA

Benennung: Schacht-Markise protect H100 mit Stahlgitter
 Absturzsicherung

Erstellungsdatum

Name

03/2023

AWT

Zeichnung dient als auftragsbezogene Information (unterliegt nicht dem Änderungsverfahren)

FÜR DIESE ZEICHNUNG BEHALTEN WIR UNS ALLE RECHTE VOR

TECHNISCHE ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN