Glasabsturzsicherung: VSG12



Integrierbare Stärke Verbundsicherheitsglas VSG
-->VSG12: 12,75mm (2x6mm Glas; 0,75mm Folie)
-->VSG16: 17,52mm (2x8mm Glas; 1,52mm Folie)
-->VSG20: 21,52mm (2x10mm Glas; 1,52mm Folie)

Legende

HAS	Höhe Absturzsicherung (Glashöhe) -->700 - 1200mm bei VSG 12 -->500 - 1200mm bei VSG 16 und VSG 20
UK	Position Unterkante Absturzsicherung 40-200mm
①	Brüstungshöhe laut Landesbauordnung
②	Befestigungspunkt Führungsschiene ø5
③	Befestigungspunkt Absturzsicherung ø10
④	Befestigungspunkt Absturzsicherung ø10 -->1x mittig bei HAS bis 1068mm -->2x mittig bei HAS ab 1069mm
⑤	Glashalterung für VSG12/16/20 mit Endkappen und 5-6 Montagebohrungen ø7,5
⑥	Klemmleiste mit Senkbohrungen
⑦	Senkkopfschraube M8x25 für Klemmleiste
⑧	Verglasungsgummi
⑨	Glaskantenschutz C0 selbstklebend
⑩	VSG12/16/20 (nicht im Lieferumfang)
⑪	Gummi-Unterlegplatte





Schnitt durch Führungsschiene
im Bereich der Absturzsicherung



Die erforderlichen Glasabmessungen sind der Auftragsbestätigung zu entnehmen.
Zulässige Windlasten [kN/m²] in Verbindung mit Holmlast sind der technischen Dokumentation zu entnehmen.

HELLA	Benennung:	Putz-Markise protect E130 mit Glasabsturzsicherung VSG12 **Absturzsicherung**
Erstellungsdatum	Name	Zeichnung dient als auftragsbezogene Information (unterliegt nicht dem Änderungsverfahren)
03/2023	AWT	

FÜR DIESE ZEICHNUNG BEHALTEN WIR UNS ALLE RECHTE VOR | TECHNISCHE ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN